



Kania Wałcz



PRZYCZEPA DWUOSIOWA T672 PRONAR

66970,00 zł Pierwotna cena wynosiła:

66970,00 zł. ~~57000,00 zł~~ Aktualna cena wynosi:

57000,00 zł. +23% VAT

PLANDEKA GRATIS

Pryczepa dwuosiowa T672 PRONAR + opcje w cenie:

burty 500+500 , plandeka GRATIS, balkon, rynna zsykowa,

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Pryczepa Pronar T672 przeznaczona jest do transportu płodów rolnych, produktów rolnych, materiałów budowlanych, nawozów mineralnych oraz innych ładunków. Pryczepa ma ładowność 8 ton, wyposażona jest w trójstronny system wywrotu, błotniki kół tylnych, tylny zaczep manualny i szyber zsykowy do ziarna w tylnej ścianie przyczepy. W zależności od potrzeb przyczepę możemy wyposażyć w instalację hamulcową pneumatyczną lub hydrauliczną. W wersji opcjonalnej można doposażyć ją w plandekę ze stelażem, balkon, koło zapasowe, dodatkowe nadstawy, różne rozmiary ogumienia.

Wyposażenie standardowe

Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian

System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi o optymalnym rozstawie

Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą

Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej (skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do tyłu)

Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Ściany: z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF500mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami

Linka spinająca ściany

Szyber zsypany do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej

Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Rama podwozia prostokątna, spawana z zamkniętych profili stalowych

Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm

Osie jezdne z hamulcami bębnowymi Ø300x90mm

Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Instalacja oświetlenia 12V (żarówki), z tylnym gniazdem elektrycznym, z hermetycznymi połączeniami

Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej

Tylny zaczep manualny, amortyzowany

Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy

Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty (z wyjściem na tył)

Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Błotniki kół tylnych

System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich

chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR

Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR

Dopuszczalna masa całkowita 10990 [kg]

Ładowność 8000 [kg]

Masa własna 2990 [kg]

Pojemność ładunkowa 9,8 [m³]

Powierzchnia ładunkowa 9,8 [m²]

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4440 [mm]

Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz trapez: 2190/2240 [mm]

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) 6455/2390/2243 [mm]

Wysokość ścian skrzyni 500+500(opcja) [mm]

Grubość blachy podłogi/ściany 4/2 [mm]

Wysokość platformy od podłoża 1215 [mm]

Rozstaw kół 1730 [mm]

Zawieszenie resory paraboliczne

Obciążenie oka dyszla – [kg]

Rozmiar ogumienia 400/60-15,5

Prędkość konstrukcyjna 40 [km/h]

System wywrotu trójstronny

Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 1700/13L/200bar

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 62,4/45,8 [KM/kW]

Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 50/46 [°]

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wąlczyński

* Dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości 500+500mm

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wąlczy