



Kania Wałcz



PRZYCZEPA SKORUPOWA T669/1 PRONAR

155490,00 zł Pierwotna cena wynosiła:

155490,00 zł. 132500,00 zł Aktualna cena wynosi:

132500,00 zł. +23% VAT

T669/1

Opcje dodatkowe w cenie przyczepy:

KOŁA 550/60-22,5 16PR, PLANDEKA, BALKON,
TYLNY ZACZEP UNIMAR, TYLNE WYJŚCIA DO
DRUGIEJ PRZYCZEPY, RYNNA ZSYPOWA

OŚ SKRĘTNA -biernie kierowana z instalacją
hydrauliczną blokady skrętu

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Wysoka ładowność i duża pojemność to cechy, które powodują, że **przyczepa PRONAR T669/1** znakomicie spełni oczekiwania wymagających użytkowników. Niezwykle istotnym udogodnieniem jest trapezowaty kształt jej skrzyni, który przyspiesza i usprawnia wyładunek. Model T669/1, oprócz wywrotu tylnego, oferuje możliwość wywrotu na bok, co zwiększa uniwersalność przyczepy. Ponadto, jest ona standardowo wyposażona w wiele innych elementów ułatwiających eksploatację, takich jak np. hydraulicznie unoszona tylna kłapa czy drabinka i schodki wewnątrz skrzyni. Jej solidna konstrukcja i precyzyjne wykonanie z wykorzystaniem wytrzymałych materiałów gwarantują niezawodność i trwałość.

Dzięki możliwości wyposażenia w nadstawy zwiększające objętość przyczepy, doskonale sprawdzają się do

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

transportu rozdrobnionej (sieczonej) zielonki traw, kukurydzy oraz biomasy

Wyposażenie standardowe

Skrzynia ładunkowa o budowie skorupowej ze skośnymi żebrami na każdym z boków

Skrzynia ładunkowa z możliwością wywrotu do tyłu i na prawą stronę z dwiema centralnie ryglowanymi klapami po prawej stronie

Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą

System wywrotu skrzyni - dwustronny (do tyłu i na bok)

Duże okno z osłoną z PLEXI na przedniej ścianie skrzyni ładunkowej

Nadstawy o wysokości 600mm; wykonane z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF600mm

Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości

Zawieszenie tandem na 4 resorach parabolicznych, z wahaczami wyrównawczymi, z rozstawem osi 1360mm, z osiami sztywnymi wyposażonymi w hamulce bębnowe o wymiarach Ø406x120 mm

Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika, resorowany resorami gumowymi

Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø50mm

Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Tylne urządzenie zabezpieczające (zderzak) – homologowane, składane

Błotniki plastikowe osłaniające tylne koła

Dwa klipy do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Instalacja oświetlenia 12V (LED-PRONAR), z tylnym gniazdem elektrycznym, z hermetycznymi połączeniami, z oświetleniem obrysowym

Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej

Instalacja hydrauliczna wywrotu automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty, z grubymi linami zabezpieczającymi

Siłownik teleskopowy wywrotu na zawieszu przegubowym

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej

Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Hydraulicznie podnoszona kłapa tylna z automatycznym dociskiem i ryglowaniem

Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej

- Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita 21000 [kg]
- Dopuszczalna masa całkowita: 20000 [kg]
- Ładowność: 13690 [kg]
- Masa własna: 6310 [kg]
- Pojemność ładunkowa (bez nadstaw/ nadst. 600) 15 / 23 [m³]
- Powierzchnia ładunkowa: 12,4 [m²]
- Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: 5500 / 5700 [mm]
- Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: trapez: 2200/2250 [mm]
- Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) 7300/ 2550/ 3150 [mm]
- Wysokość ścian skrzyni: **1200+600** [mm]
- Grubość blachy podłogi/ściany: 5/4 [mm]
- Wysokość platformy od podłoża: 1350 [mm]
- Rozstaw kół: 1960 [mm]
- Zawieszenie: resory paraboliczne
- Obciążenie oka dyszla 2000 [kg]
- Rozmiar ogumienia: **550/60-22,5 16PR**
- Prędkość konstrukcyjna: 40 [km/h]
- System wywrotu: dwustronny (w opcji trzystronny)
- Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 2400mm/29L/200bar
- Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 104/76,4 [KM/kW]
- Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) : 50/45 [°]

T669/1 – ostatnie zmiany w najnowszej wersji przyczepy

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

1. Nowa standardowa kolorystyka ramy dolnej oraz reszty elementów czerwonych (ral 3000) zamieniono na ciemnoszary (ral 7021)
2. Duże okno rewizyjne na przedniej ścianie
3. Nowy większy balkon
4. Nowa konstrukcja stelażu oraz plandeki
5. Kłapa tylna uszczelniona dodatkowo uszczelką gumową
6. Dodano osłony na lampy tylne

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz