



Kania Wałcz



PRZYCZEPA HAKOWA T285 PRONAR

~~129550,00 zł~~ Pierwotna cena wynosiła:

~~129550,00 zł~~ 114000,00 zł Aktualna cena wynosi:

114000,00 zł. +23% VAT

T285 - w cenie przyczepy:

Hydrauliczna blokada kontenera zintegrowana z blokadą wahaczy (dla ciągników z przynajmniej 3 parami wyjść hydraulicznych), z układem zabezpieczeń elektrohydraulicznych

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Uniwersalna **przyczepa PRONAR T285**, która może pracować przez cały rok w rolnictwie, budownictwie i gospodarce odpadami! Idealne rozwiązanie dla firm oraz gmin, które poszukują uniwersalnego i wytrzymałego sprzętu do różnych zadań związanych z utrzymaniem czystości i pracami ziemno-drogowymi.

Przyczepa PRONAR T285 hakowa jest przystosowana do obsługi kontenerów rolniczych, budowlanych i komunalnych oraz platform transportowych. Wysoki komfort pracy zapewnia mechanizm załadunku kontenerów wyposażony w hydrauliczną blokadę zawieszenia przy załadunku oraz wyładunku kontenera. Konstrukcja przyczepy umożliwia przyłączenie i odłączenie kontenerów oraz ich rozładunek przez wywrót do tyłu co sprawia, że przyczepa jest łatwa w obsłudze i funkcjonalna.

Wyposażenie standardowe

Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości

Rama wychylna z regulowanym hakiem, z wahlwą ramą haka

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Zawieszenie tandem z 2 wahaczami podłużnymi z półosiami sztywnymi wyposażonymi w hamulce bębnowe o wymiarach $\varnothing 406 \times 140 \text{ mm}$

Dyszel sztywny zintegrowany z ramą do łączenia z zaczepami ciągnika (hitch, piton fix, transportowy)

Zaczep dyszla obrotowy z okiem $\varnothing 50 \text{ mm}$ do łączenia z zaczepami ciągnika -hitch, piton fix

Hydrauliczna prosta podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym (układ zasilania podpory wymaga stałego lub sporadycznego użycia jednego wyjścia hydr z ciągnika)

Instalacja hydrauliczna blokady wahaczy

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Ręcznie wysuwany zderzak tylny z możliwością blokady w trzech położeniach (w zależności od długości przewożonego kontenera)

Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi

Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

Skrzynka narzędziowa

Błotniki plastikowe (za kołem tylnym, przed kołem przednim)

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Instalacja hydrauliczna wywrotu z ręcznym przełączaniem hakowiec / wywrotka

Przyczepa wymaga ciągnika z trzema parami wyjść hydrauliki zewnętrznej do sterowania: blokadą zawieszenia, ramą wychylną, ramą haka

Hak z automatycznym zabezpieczeniem kontenera

Hak z regulowaną w dwóch położeniach wysokością (1450mm wg SS 3021 / 1570mm wg DIN 30722

Hak z automatycznym zabezpieczeniem kontenera i regulowana w dwóch położeniach wysokością (przystosowanie

do kontenerów wykonanych wg DIN 30722 i kontenerów wg SS 3021

Tylne urządzenie zabezpieczające (zderzak) - homologowane, wysuwane ręcznie z możliwością ustawienia w trzech położeniach (w zależności od długości przewożonego kontenera)

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich

chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV

Kolorystyka malowania podwozia szary RAL7021 PRONAR

- Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita 21000 [kg]
- Dopuszczalna masa całkowita 21000 [kg]
- Ładowność* 16360* [kg]
- Masa własna przyczepy hakowej 4640 [kg]
- Długość bez kontenera 7313 [mm]
- Długość z najkrótszym/najdłuższym kontenerem 7413/8413 [mm]
- Szerokość bez kontenera 2550 [mm]
- Szerokość z kontenerem 2550 [mm]
- Wymiary przyłączenia kontenera
- Wysokość haka 1450/1570 [mm]
- Rozstaw rolek 1070 [mm]
- Dopuszczalne wymiary przyłączenia kontenera
- Długość całkowita (min/max) 5400/6400 [mm]
- Długość wewnętrzna (min/max) 5000/6000 [mm]
- Szerokość całkowita max 2550 [mm]
- Wysokość całkowita max 2500 [mm]
- Wysokość pojazdu bez kontenera 2981 [mm]
- Wysokość rolek prowadzących kontener 1150 [mm]
- Maksymalny kąt wywrotu kontenera/zapotrzebowanie oleju 53/18/200 [° /l/bar]
- Rozstaw kół 1990 [mm]
- Zawieszenie tandem z wahaczami podłużnymi
- Obciążenie oka dyszla 3000 [kg]
- Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5 regenerowane
- Prędkość konstrukcyjna 40 [km/h]
- Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 110/80,8 [KM/kW]
- * łącznie z masą kontenera o zalecanej długości, przy wykorzystaniu jako wywrotka może być konieczne przesunięcie kontenera do tyłu

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz