



# Kania Wąlcz



## CIĄGNIK FARMTRAC FT680 DTV KING - SERIA ELEGANCE

**155000,00 zł +23% VAT**

### Oferujemy w bardzo korzystnej cenie

specjalna edycja ciągnika farmtrac ft680 dtv king - seria elegance

**skrzynia:** 12x12, rocznik 2024 , w nowym kolorze  
**dotatkowe wyposażenie ciągnika:** klimatyzacja , kamera cofania, siedzisko pneumatyczne, lampa ostrzegawcza, radio , zaczep dolny, belka polowa - w cenie.

---

## OPIS SZCZEGÓŁOWY

### Kabina

- rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa
- wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne, kamera cofania, siedzisko pneumatyczne, lampa ostrzegawcza, radio,

### Wymiary

- długość, mm 3536 – 4439
- szerokość, mm 1939 – 2403
- wysokość, mm 2466 – 2630
- prześwit, mm 379 – 478
- rozstaw osi, mm 2382
- rozstaw kół przednich , mm 1460 – 1920
- rozstaw kół tylnych, mm 1508 – 1908
- masy masa ciągnika bez obciążników [kg] 3444-3820

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wąlcz



# Kania Wąlczy

## Pojemność

- zbiornik paliwa [l] 98
- wyposażenie w standardzie kabina, błotniki kół przednich, rozdzielacz hydrauliki iii-sekcyjny z funkcją pływającą, zaczep przesuwany, układ hamulcowy 1 i 2 obwodowy.
  
- silnik farmtrac e4.368
- moc znamionowa 54,43 kw (74km) przy 2000 obr./min.
- max. Moment obrotowy 350 nm przy 1400 obr./min.
- ilość cyl./poj. Skokowa 4 / 3680
- filtr powietrza suchy, dwustopniowy
- system chłodzenia cieczą

## Układ napędowy carraro

- sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem wom
- skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu z rewersem pod kierownicą
- liczba biegów przód/tył 12 / 12
- blokada mechanizmu różnicowego mechaniczna

## Wał odbioru mocy tylny

- typ niezależny i zależny
- prędkość obrotowa wom/ silnik [obr./min.] 540/1938 i 540e/1649
- średnica końcówki / liczba wpustów/ typ 35 mm / 6 / 1

## Układ hydrauliczny

- funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa
- wydatek pompy [l/min] 55
- ciśnienie nominalne [mpa] 18
- układ zawieszenia narzędzi kat. 2, iso 730-1
- max. Udźwig podnośnika [kg] 2650
- rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączny rozdzielacz 3-sekcyjny / 6

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wąlczy



# *Kania Wałcz*

## **Układ kierowniczy**

- typ hydrostatyczny

## **Układ hamulcowy**

- tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie
- hamulce postojowe tarczowe, mokre, sterowane ręcznie

## **Oś przednia carraro**

- typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego ls

## **Ogumienie**

- opony przednie 11.2-24
- opony tylne 16.9-3

## **Zespoły przełączniowo-zaczepowe**

- zaczep przedni holowniczy
- górny zaczep transportowy przesuwny
- dolny zaczep transportowy

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz