



# Kania Wąlczyński



## CIĄGNIK ROLNICZY FARMTRAC 9130 DT V, 122KM

**244000,00 zł +23% VAT**

**NOWOŚĆ Farmtrac 9130DT V** to obecnie ciągnik o największej mocy w rodzinie Farmtrac. 122KM i najbardziej zaawansowana technologia opracowana przez konstruktorów z mrągowskiej fabryki stworzyły ciągnik do zadań specjalnych. To aż 4500kg udźwigu, 24 biegi do przodu i do tyłu, układ napędowy CARRARO i silnik PERKINS. Spełniający najnowsze normy emisji spalin - Euro V. Dostępny w wersji **KING** - z bogatym wyposażeniem dodatkowym.

Przedstawiony w ofercie ciągnik jest dodatkowo wyposażony w przedni TUZ, przedni WOM, obciążniki tylne, centralny zamek.

---

## OPIS SZCZEGÓŁOWY

### Wyposażenie w standardzie

Kabina, błotniki kół przednich i tylnych, szybko sprzęgi, zaczep przesuwany górny i dolny, układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy, rozdzielacz hydrauliki III-sekcyjny z funkcją pływającą, siedzisko mechaniczne

### Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)

System monitorowania Farmtrac (kamera cofania), zaczep automatyczny, radio, zestaw lamp ostrzegawczych, zamek centralny, klimatyzacja, przyciemniane szyby, siedzisko pneumatyczne, siedzisko GRAMMER, dodatkowe obciążniki przednie i tylne, przedni WOM, przedni TUZ, ładowacz czołowy, przedni TUZ, ładowacz czołowy, przyciemniane szyby, siedzisko pneumatyczne, siedzisko Grammer, zaczep automatyczny, zaczep przesuwany dolny, fotel pasażera

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wąlczy



# *Kania Wałcz*

**SILNIK PERKINS** 904J-E36TA

Moc znamionowa 90 kW [122KM] przy 2400 obr./min

Max. moment obrotowy 500 Nm przy 1500 obr./min

Ilość cyl. / poj. Skokowa 4 / 362l

System chłodzenia ciecżą

Filtr powietrza suchy, dwustopniowy

**UKŁAD NAPĘDOWY** CARRARO

**Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie**

**Skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu**

**Liczba biegów przód/tył 24 / 24 (biegi pełzające)**

Blokada mech. Różnicowego elektrohydrauliczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

**Typ niezależny i zależny**

**Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1961**

**Średnica końcówki/liczba wypustów 35mm / 6**

**UKŁAD HYDRAULICZNY**

Funkcje podnośnika sterowany elektrohydraulicznie EHR

Wydatek pompy [l/min] od 55

Ciśnienie normalne [MPa] 18

Układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

Max. udźwig podnośnika [kg] 4500

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



# Kania Wałcz

Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy Rozdzielacz 3-sekcyjny / 6

**UKŁAD KIEROWNICZY** – Typ hydrostatyczny

**UKŁAD HAMULCOWY**

Hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

Hamulce postojowe tarczowe, mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

Typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

Opony przednie Standard: 380/70 R24 Opony tylne Standard: 540/65 R34

ZESPOŁY PRZYŁĄCZENIOWO – ZACZEPOWE

Zaczep przedni holowniczy

Górny Zaczep transportowy przesuwny

Zaczep rolniczy opcja

KABINA ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

**Wyposażenie**

wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

**WYMIARY:**

Długość [mm] 3684 – 4567

Szerokość [mm] 2000 – 2400

Wysokość [mm] 2610-2773

Prześwit [mm] 314 – 477

Rozstaw osi [mm] 2470

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



# *Kania Wąlczy*

Rozstaw kół przednich [mm] 1520 – 1920

Rozstaw kół tylnych [mm] 1508 – 1908

MASY:

Waga ciągnika bez obciążników [kg] 3903-4090

POJEMNOŚĆ

Zbiornik paliwa [L] 160

Zbiornik AdBlue [L] 11,5

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

[biuro@kania.agro.pl](mailto:biuro@kania.agro.pl)

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wąlczy