



Kania Wąlcz



CIĄGNIK ROLNICZY FARMTRAC 9130 DT V, 122KM

244000,00 zł +23% VAT

NOWOŚĆ Farmtrac 9130DT V to obecnie ciągnik o największej mocy w rodzinie Farmtrac. 122KM i najbardziej zaawansowana technologia opracowana przez konstruktorów z mrągowskiej fabryki stworzyły ciągnik do zadań specjalnych. To aż 4500kg udźwigu, 24 biegi do przodu i do tyłu, układ napędowy CARRARO i silnik PERKINS. Spełniający najnowsze normy emisji spalin - Euro V. Dostępny w wersji **KING** - z bogatym wyposażeniem dodatkowym.

Przedstawiony w ofercie ciągnik jest dodatkowo wyposażony w przedni TUZ, przedni WOM, obciążniki tylne, centralny zamek.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Wyposażenie w standardzie

Kabina, błotniki kół przednich i tylnych, szybko sprzęgi, zaczep przesuwany górny i dolny, układ hamulcowy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy, rozdzielacz hydrauliki III-sekcyjny z funkcją pływającą, siedzisko mechaniczne

Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą)

System monitorowania Farmtrac (kamera cofania), zaczep automatyczny, radio, zestaw lamp ostrzegawczych, zamek centralny, klimatyzacja, przyciemniane szyby, siedzisko pneumatyczne, siedzisko GRAMMER, dodatkowe obciążniki przednie i tylne, przedni WOM, przedni TUZ, ładowacz czołowy, przedni TUZ, ładowacz czołowy, przyciemniane szyby, siedzisko pneumatyczne, siedzisko Grammer, zaczep automatyczny, zaczep przesuwany dolny, fotel pasażera

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wąlcz



Kania Wałcz

SILNIK PERKINS 904J-E36TA

Moc znamionowa 90 kW [122KM] przy 2400 obr./min

Max. moment obrotowy 500 Nm przy 1500 obr./min

Ilość cyl. / poj. Skokowa 4 / 362l

System chłodzenia ciecżą

Filtr powietrza suchy, dwustopniowy

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM elektrohydraulicznie

Skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu

Liczba biegów przód/tył 24 / 24 (biegi pełzające)

Blokada mech. Różnicowego elektrohydrauliczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

Typ niezależny i zależny

Prędkość obrotowa WOM/silnik [obr./min] 540/1938 i 1000/1961

Średnica końcówki/liczba wypustów 35mm / 6

UKŁAD HYDRAULICZNY

Funkcje podnośnika sterowany elektrohydraulicznie EHR

Wydatek pompy [l/min] od 55

Ciśnienie normalne [MPa] 18

Układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

Max. udźwig podnośnika [kg] 4500

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy Rozdzielacz 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY – Typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

Hamulce robocze tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

Hamulce postojowe tarczowe, mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

Typ ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

Opony przednie Standard: 380/70 R24 Opony tylne Standard: 540/65 R34

ZESPOŁY PRZYŁĄCZENIOWO – ZACZEPOWE

Zaczep przedni holowniczy

Górny Zaczep transportowy przesuwny

Zaczep rolniczy opcja

KABINA ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

Wyposażenie

wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej, uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne

WYMIARY:

Długość [mm] 3684 – 4567

Szerokość [mm] 2000 – 2400

Wysokość [mm] 2610-2773

Prześwit [mm] 314 – 477

Rozstaw osi [mm] 2470

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wąlczy

Rozstaw kół przednich [mm] 1520 – 1920

Rozstaw kół tylnych [mm] 1508 – 1908

MASY:

Waga ciągnika bez obciążników [kg] 3903-4090

POJEMNOŚĆ

Zbiornik paliwa [L] 160

Zbiornik AdBlue [L] 11,5

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wąlczy