



Kania Walcz



CIĄGNIK ROLNICZY FT680 FARMTRAC Z ŁADOWACZEM

169000,00 zł +23% VAT

SPECJALNA EDYCJA CIĄGNIKA FARMTRAC FT680 DTV KING - SERIA ELEGANCE

W PROMOCYJNEJ CENIE Z ŁADOWACZEM CZOŁOWYM METAL-FACH

SKRZYNIA 12X12, ROCZNIK 2024 , W SZARYM KOLORZE

DODATKOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA WERSJI KING- KLIMATYZACJA , KAMERA COFANIA, SIEDZISKO PNEUMATYCZNE, LAMPA OSTRZEGAWCZA 2 SZT., RADIO ,

DODATKOWO :

ZACZEP DOLNY,

ŁADOWACZ CZOŁOWY METAL-FACH MODEL T229/1 UDŹWIG 1300KG

SILNIK FARMTRAC E4.368

Moc znamionowa 54,43 kW (74KM) przy 2000 obr./min.

Max. moment obrotowy 350 Nm przy 1400 obr./min.

Ilość cyl./poj. skokowa 4 / 3680

Filtr powietrza suchy, dwustopniowy

System chłodzenia cieczą

UKŁAD NAPĘDOWY CARRARO

Sprzęgło dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem WOM

Skrzynia biegów mechaniczna o stałym zazębieniu z rewersem pod kierownicą

Liczba biegów przód/tył 12 / 12

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Blokada mechanizmu różnicowego mechaniczna

WAŁ ODBIORU MOCY TYLNY

Typ niezależny i zależny

Prędkość obrotowa WOM/ silnik [obr./min.] 540/1938 i 540E/1649

Średnica końcówki / liczba wpustów/ typ 35 mm / 6 / 1

UKŁAD HYDRAULICZNY

Funkcje podnośnika regulacja pozycyjna i siłowa

Wydatek pompy [l/min] 55

Ciśnienie nominalne [MPa] 18

Układ zawieszenia narzędzi kat. 2, ISO 730-1

Max. udźwig podnośnika [kg] 2650

Rodzaj rozdzielacza / ilość szybkozłączy Rozdzielacz 3-sekcyjny / 6

UKŁAD KIEROWNICZY Typ hydrostatyczny

UKŁAD HAMULCOWY

tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie

Hamulce postojowe tarczowe, mokre, sterowane ręcznie

OŚ PRZEDNIA CARRARO

Typ Ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego LS

OGUMIENIE

Opony przednie 11.2-24

Opony tylne 16.9-30

ZESPOŁY PRZEŁĄCZENIOWO-ZACZEPOWE

Zaczep przedni holowniczy

Górny zaczep transportowy przesuwny

DOLNY ZACZEP TRANSPORTOWY

KABINA

Rodzaj ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa

Wyposażenie wentylacja, ogrzewanie, KLIMATYZACJA, wycieraczki przednie i tylne, spryskiwacz szyby przedniej,

uchylne okna tylne i boczne, reflektory robocze przednie i tylne, KAMERA COFANIA, SIEDZISKO

PNEUMATYCZNE, LAMPA OSTRZEGAWCZA, RADIO,

WYMIARY

Długość, mm 3536 – 4439

Szerokość, mm 1939 – 2403

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wąlczyński

Wysokość, mm 2466 – 2630

Prześwit, mm 379 – 478

Rozstaw osi, mm 2382

Rozstaw kół przednich, mm 1460 – 1920

Rozstaw kół tylnych, mm 1508 – 1908

MASY Masa ciągnika bez obciążników [kg] 3444-3820

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wąlczyński