



Kania Wąlcz



**CIĄGNIK ROLNICZY UŻYWANY BELARUS 1523
ROCZNIK 2014**

170000,00 zł +23% VAT

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Wyposażony w ładowacz czołowy mt-03 metal-technik o udźwigu 1800kg oraz klimatyzację. Liczba przepracowanych motogodzin 3470 Zwykła pompa wtryskowa jak w modelu 1523.3 Ciągnik po generalnym remoncie, w bardzo dobrym stanie technicznym, polecamy.

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE CIĄGNIKA BELARUS 1523.4

- kabina ochronna, komfortowa, panoramiczna, wyciszona, ogrzewanie z regulacją siły nadmuchu, wycieraczka szyby przedniej i tylnej 2 reflektory robocze, otwierany dach, amortyzowane siedzenie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE CIĄGNIKA BELARUS 1523.4

- klimatyzacja, ładowacz czołowy MT-03 o udźwigu 1800 kg

MASA I OGUMIENIE CIĄGNIKA

- Długość: 4750 mm
- Wysokość: 3000 mm
- Szerokość: 2250 mm

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wąlcz



Kania Wałcz

- Prześwit agrotechniczny 620 mm
- Masa własna z obciążnikami: 6000 kg
- Ogumienie przednie: 420/70R24
- Ogumienie tylne: 520/70R38
- Rozstaw kół przednich: 1540-2150 mm
- Rozstaw kół tylnych: 1520-2435 mm

SILNIK – D-260.1S3A TURBO

- Silnik 6-cylindrowy, chłodzony cieczą, wysokoprężny, turbodoładowany, filtr powietrza suchy, zwykła pompa wtryskowa jak w modelu 1523.3
- Pojemność silnika: 7120 cm³
- Moc znamionowa 158 KM/116 kW
- Jednostkowe zużycie paliwa: 243 g/kWh
- Maksymalny moment obrotowy: 660N m

SKRZYNIA BIEGÓW, SPRZĘGŁO, WAŁ ODBIORU MOCY (WOM)

- przekładnia mechaniczna, zsynchronizowana z boczną dźwignią zmiany biegów, wbudowany reduktor skrzyni biegów, dźwignia czterozakresowa; sprzęgło suche, cierne, dwutarczowe, jednostopniowe; hydromechanicznie załączany WOM, WOM zależny/niezależny
- Liczba biegów (do przodu/tyłu): 16/8
- Maksymalna prędkość: 36 km/h
- Prędkość obrotowa WOM: 540/1000 obr/min

HYDRAULIKA, NOŚNOŚĆ, SIŁA

- TUZ sterowany elektrohydraulicznie EHR, rozdzielacz 3-sekcyjny, hydraulika BOSCH
- Ciśnienie układu hydrauliki zewnętrznej: 180-200 Bar
- Maksymalna wydajność pompy: 55 l/min
- Maksymalny udźwig podnośnika: 6500 kg

POZOSTAŁE PARAMETRY CIĄGNIKA BELARUS 1523.4

- Układ kierowniczy: hydrostatyczny, z dwoma cylindrami dwustronnego działania
- Układ napędowy: 4 x 4, załączany elektrohydraulicznie
- Układ hamulcowy: hydrauliczny, tarczowy, mokry, niezależny
- Hamulec postojowy tarczowy, mokry, działanie na tylne koła
- Napięcie układu elektrycznego: 12 V
- Zbiornik paliwa: 190 l
- Układ pneumatyczny dwuobwodowy
- Zaczep przedni widełkowy
- Zaczep rolniczy tylny widełkowy wychyłny
- Dolny zaczep transportowy listwa dolna

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Walcz

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz