



Kania Wałcz



KOSIARKA BIJAKOWA KDX 180 PROFI STARK

10200,00 zł +23% VAT

Kosiarka bijakowa z przesuwem hydraulicznym ,
wzmacniana

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Kosiarka bijakowa to maszyna zawieszana na ciągniku. Rozdrabniacz bijakowy ma główne zastosowanie do niszczenia pozostałości po zbiorach, do mulczowania łąk i pastwisk oraz do rozdrabniania ściętych gałęzi krzewów w uprawach owoców miękkich i sadowniczych. Maszyna doskonale sprawdzi się w sadowniczych uprawach rzędowych, gdzie istnieje potrzeba przesunięcia osi maszyny względem osi ciągnika.

Mocne i wytrzymałe młotki bijakowe rozdrabniają: trawę, chwasty, krzaki, zarośla, zaniedbane łąki, nieużytki.

- SPAWANE PRZECIWNÓŻ Zaprojektowane i skonstruowane tak, aby zapewniać niezrównaną wydajność delikatnego mulczowania, nawet podczas pracy z większymi prędkościami. Spawane przeciwostre, występujące we wszystkich modelach, zapewnia czyste cięcie materiału
- AUTOMATYCZNE NAPIĘCIE PASKA Automatyczne napinanie paska utrzymuje napięcie paska napędowego, niezależnie od tego, czy jest zimny, czy ciepły, oraz niezależnie od tego, czy pasek jest nowy, czy już dotarty. Po wyregulowaniu napięcie jest automatycznie utrzymywane na ustawionym poziomie
- KOMORA MULCZOWANIA Wysoka komora mulczowania oznacza, że narzędzie może obsłużyć znaczny przepływ materiału – nawet przy znacznych prędkościach jazdy – bez szkody.
- W serii KDX Pro wałek jest umieszczony jak najbliżej rotora. W ten sposób cały rozdrobniony materiał jest wyrzucany na wałek, co powoduje szybszy rozkład niż w przypadku zagęszczenia. Wynik wizualny będzie mówił sam za siebie. Główne zalety tej konstrukcji: - doskonałe dopasowanie do podłoża, - automatyczne czyszczenie przez noże.

W standardzie

- Wał GTV 6 x 6
- Reduktor ze sprzęgłem biegu wolnego wykonane z żeliwa
- Regulacja wysokości pracy: Tylne koło ze skrobaczką
- Pasy zębate

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

- Regulowany napinacz
- Regulacja wysokości pracy: Płozy boczne
- Uniwersalny zaczep trzypunktowy
- Reduktor z rewersem, 60 kM

Szerokość 180 cm

Zapotrzebowanie na moc 60/45 KW/kM

Zawieszana na trzypunktowy układ zawieszenia kat. II

Obroty WOM 540 obr./min.

średnica wału 127

Ilość młotków 26 sztuk

Przesuw hydrauliczny około 40 cm

Waga 555 kg

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz