



Kania Wałcz



KOSIARKA DYSKOWA PDT260 PRONAR

34960,00 zł Pierwotna cena wynosiła:

34960,00 zł. ~~30700,00 zł~~ Aktualna cena wynosi:

30700,00 zł. +23% VAT

Kosiarka dyskowa tylna

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Kosiarka dyskowa tylna PRONAR PDT260 – zastosowano tu zawieszenie centralne do montażu na tylnym trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika TUZ. Inną zaletą takiej konstrukcji jest możliwość regulacji siły nacisku kosiarki na podłoże, które gwarantuje bardzo dobre kopiowanie terenu. Dzięki zastosowaniu siłownika hydraulicznego i trójstopniowego układu regulacji sprężyn odciążających – 70, 80 i 90 kg maszynę dopasujemy do każdego rodzaju podłoża. Czyste i estetyczne cięcie oraz optymalną wysokość koszenia zapewnia listwa tnąca Pronar. Przekładnia kątowa napędzająca listwę tnącą została zamocowana na belce górnej, co z kolei zwiększa zakres pracy ($-16^{\circ} \div +18^{\circ}$), a jednocześnie równoważy nacisk listwy na każdą ze stron. Napęd przystosowany został do ciągników z prędkością obrotową WOM 540 [obr/min]. Należy również zwrócić uwagę na elementy stykające się bezpośrednio z podłożem, które wykonane są z trudnościeralnej hartowanej stali borowej. Opcjonalnie dla wymagających podłoży umożliwiające jest dystansowanie listwy od gruntu za pomocą wymiennych płóz wysokiego koszenia o wysokości 20 i 50 [mm].

Kosiarka posiada wielostopniowy system zabezpieczeń poczynawszy od ochrony modułów dysków tnących przed kolizją, poprzez układ sprzęgłowy wałów napędzających WOM, do hydraulicznego zaworu sterującego pozycją ramienia tnącego w momencie najazdu na przeszkodę.

Transportowanie kosiarki PRONAR PDT260 może odbywać się w trzech różnych pozycjach: pionowo z tyłu ciągnika, pionowo z boku ciągnika (strona prawa) i poziomo z tyłu ciągnika. Zmiana pozycji odbywa się hydraulicznie po wcześniejszym rozłączeniu blokad bezpieczeństwa. Maszyna opcjonalnie może zostać wyposażona w oświetlenie drogowe.

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Szerokość koszenia 2,6 m

Szerokość pokosu min./max 1,2/1,6 m

Wydajność 2,6 ha/h

Ilość dysków 6

Ilość noży 12

Min. moc ciągnika 33/45 kW/KM

Obroty WOM 540 obr/min

Układ zawieszenia kat II i III wg ISO 730-1

Zalecana prędkość koszenia 10 km/h

Masa 640 kg

Szybka wymiana noży Standard

Zgarniak pokosu Pojedynczy tarczowy

Wał odbioru mocy Standard

Dodatkowy komplet noży Standard

Kolorowe chwytaki przewodów hydraulicznych Standard

Spray RAL 6010 400 ml Standard

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz