



Kania Walcz



ŁADOWACZ CZOŁOWY MT-02 METAL-TECHNIK

19000,00 zł +23% VAT

Ładowacz MT-02 z adaptacją pod ciągnik
Farmtrac 6100

Jest możliwość zamówienia ładowacza z innym
mocowaniem.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Ładowacze czołowe Metal-Technik zostały zbudowane, by zagwarantować najwyższą wydajność. Począwszy od ogólnej ruchliwości, aż po najdrobniejszy szczegół. Do budowy zastosowano stal najwyższej jakości – S355, dwie poprzeczki z rury o średnicy 90 mm, które wzmacniają konstrukcję oraz siłownik o zmniejszonej średnicy – co doskonale współgra z ciągnikami o słabej wydajności hydrauliki. Powłoka malarska składa się z podkładu i właściwej farby, która nakładana jest metodą proszkową. Ładowacz czołowy sterowany jest za pomocą joysticka. Wyposażony jest m.in. w : szybkozłącze do montażu ładowacza, szybkozłącze kompletne hydrauliki, mechaniczne prowadzenie równoległe oraz wsporniki do odstawiania ładowacza. Ładowacze czołowe współpracują m.in z takim osprzętem jak: chwytak, krokodyl, łyżka, łycho-krokodyl, paleciak, wycinak. Przeznaczone są do załadunku i rozładunku płodów rolnych, obornika, kiszonki materiałów sypkich, palet oraz prac transportowych w gospodarstwie rolnym.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Euro ramka

Trzecia sekcja

Joystick

Samopoziomowanie

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Włocz

Automatyczne ryglowanie

Typ maszyny zawieszana

Sposób agregowania z ciągnikiem konstrukcja wsporcza

Wysokość podnoszenia 3593 mm

Masa ładowacza 562 mm

Szacowany udźwig 1600kg

Głębokość czerpania 230mm

Kąt czerpania 30 stopni

Kąt wysypu 62 stopni

Regulacja wysokości roboczej hydrauliczna

Błąd poziomowania max 3 stopnie

Błąd poziomowania dla łyżki max 10 stopni

Ciśnienie pracy do 190 Bar

Moc ciągnika 60-120KM

Prędkość robocza max. 8km/h

Prędkość transportowa max.15km/h

Obsługa 1osoba

Poziom hałasu poniżej 70dB

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Włocz