



Kania Wąlczy



ŁADOWACZ CZOŁOWY MT-03 METAL-TECHNIK

21000,00 zł +23% VAT

Wyposażenie ładowacza w standardzie:
wysięgnik, hydraulika, konstrukcja wsporcza .

OPIS SZCZEGÓLOWY

Ładowacze czołowe Metal-Technik zostały zbudowane, by zagwarantować najwyższą wydajność. Począwszy od ogólnej ruchliwości, aż po najdrobniejszy szczegół. Jako producent ładowaczy czołowych do budowy zastosowaliśmy stal najwyższej jakości – S355, dwie poprzeczki z rury o średnicy 90 mm, które wzmocniają konstrukcję oraz siłownik o zmniejszonej średnicy – co doskonale współgra z ciągnikami o słabej wydajności hydrauliki. Powłoka malarska składa się z podkładu i właściwej farby, która nakładana jest metodą proszkową. Ładowacz czołowy sterowany jest za pomocą joysticka. Wyposażony jest m.in. w : szybkozłącze do montażu ładowacza, szybkozłącze kompletne hydrauliki, mechaniczne prowadzenie równoległe oraz wsporniki do odstawiania ładowacza. Ładowacze czołowe współpracują m.in z takim osprzętem jak: chwytak, krokodyl, łyżka, łycho-krokodyl, paleciak, wycinak. Przeznaczone są do załadunku i rozładunku płodów rolnych, obornika, kiszonki materiałów sypkich, palet oraz prac transportowych w gospodarstwie rolnym.

Typ maszyny zawieszana

Sposób agregowania z ciągnikiem konstrukcja wsporcza

Wysokość podnoszenia 3920 mm

Masa ładowacza 617 mm

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wąlczy



Kania Włocz

Szacowany udźwig 1800kg
Głębokość czerpania 230mm
Kąt czerpania 43 stopni
Kąt wysypu 58 stopni
Regulacja wysokości roboczej hydrauliczna
Błąd poziomowania max3 stopnie
Błąd poziomowania dla łyżki max 10 stopni
Ciśnienie pracy do 190 Bar
Moc ciągnika 90-150KM
Prędkość robocza max. 8km/h
Prędkość transportowa max.15km/h
Obsługa 1osoba
Poziom hałasu poniżej 70dB

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Włocz