



Kania Wąlczy



ŁADOWACZ CZOŁOWY MT-03 METAL-TECHNIK

21000,00 zł +23% VAT

Wyposażenie ładowacza w standardzie:
wysięgnik, hydraulika, konstrukcja wsporcza .

OPIS SZCZEGÓLOWY

Ładowacze czołowe Metal-Technik zostały zbudowane, by zagwarantować najwyższą wydajność. Począwszy od ogólnej ruchliwości, aż po najdrobniejszy szczegół. Jako producent ładowaczy czołowych do budowy zastosowaliśmy stal najwyższej jakości – S355, dwie poprzeczki z rury o średnicy 90 mm, które wzmocniają konstrukcję oraz siłownik o zmniejszonej średnicy – co doskonale współgra z ciągnikami o słabej wydajności hydrauliki. Powłoka malarska składa się z podkładu i właściwej farby, która nakładana jest metodą proszkową. Ładowacz czołowy sterowany jest za pomocą joysticka. Wyposażony jest m.in. w : szybkozłącze do montażu ładowacza, szybkozłącze kompletne hydrauliki, mechaniczne prowadzenie równoległe oraz wsporniki do odstawiania ładowacza. Ładowacze czołowe współpracują m.in z takim osprzętem jak: chwytak, krokodyl, łyżka, łycho-krokodyl, paleciak, wycinak. Przeznaczone są do załadunku i rozładunku płodów rolnych, obornika, kiszonki materiałów sypkich, palet oraz prac transportowych w gospodarstwie rolnym.

Typ maszyny zawieszana

Sposób agregowania z ciągnikiem konstrukcja wsporcza

Wysokość podnoszenia 3920 mm

Masa ładowacza 617 mm

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wąlczy



Kania Włocz

Szacowany udźwig 1800kg
Głębokość czerpania 230mm
Kąt czerpania 43 stopni
Kąt wysypu 58 stopni
Regulacja wysokości roboczej hydrauliczna
Błąd poziomowania max 3 stopnie
Błąd poziomowania dla łyżki max 10 stopni
Ciśnienie pracy do 190 Bar
Moc ciągnika 90-150KM
Prędkość robocza max. 8km/h
Prędkość transportowa max. 15km/h
Obsługa 1 osoba
Poziom hałasu poniżej 70dB

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Włocz