



Kania Wałcz



ŁADOWARKA KOŁOWA SCHMIDT 4365A , SILNIK YUNNEI, W KABINIE Z ŁYCHĄ 1,8M

125900,00 zł +23% VAT

**ŁADOWARKA CZOŁOWA SCHMIDT 4365A ,
KABINA ZAMKNIĘTA , SILNIK YUNNEI 4
CYLINDROWY , DWA BIEGI, SZEROKIE KOŁA , Z
ŁYCHĄ W STANDARDZIE**

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Nowoczesna ładowarka o masie 4300 kg to połączenie mocy, precyzji i komfortu pracy. Podwójny siłownik podnoszenia zapewnia większy udźwig i stabilność, a cztery sekcje hydrauliki pozwalają obsługiwać nawet najbardziej wymagający osprzęt. Przegubowa rama z obrotowymi przegubami gwarantuje wyjątkową zwrotność i płynną pracę w każdych warunkach terenowych. Operator doceni wygodną, ogrzewaną kabinę z radiem, kamerą cofania i wielofunkcyjnym joystickiem. Szybkozłącze hydrauliczne, mocne oświetlenie LED oraz możliwość wyboru szerokości opon sprawiają, że to maszyna stworzona do efektywnej i komfortowej pracy.

Waga maszyny: 4300 kg

Maksymalna siła udźwigu: 2900 kg

Maksymalna wysokość podnoszenia: 3430 mm

Wielofunkcyjny joystick, nowoczesny wyświetlacz z kamerą cofania

Podwójny siłownik podnoszenia gwarantujący większy udźwig, stabilniejszą pracę i niezawodną siłę w każdych warunkach

Cztery sekcje hydrauliki: ładowarka gotowa do pracy z najbardziej wymagającym osprzętem.

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Wygodna, zamknięta kabina

Szybkozłacz hydrauliczne, mocne oświetlenie LED

Silnik

Yunnei DEF20CCF4

Standard emisji spalin: EURO 5

Liczba cylindrów: 4

Pojemność: 1999 cm³

Maksymalna moc: 48 kW przy 2400 rpm

Maksymalny moment obrotowy: 248 Nm przy 1400–1800 rpm

Chłodzenie: Chłodzony wodą

Układ elektryczny

Napięcie robocze: 12 V

Pojemność akumulatora: 80 Ah

Układ hydrauliczny

Wydajność: 75 l/min

Ciśnienie robocze: 170 bar

Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: 60 l

Parametry robocze

Ciężar roboczy: 4300 kg

Maksymalna siła udźwigu: 2900 kg

Obciążenie wywracające z łyżką (ISO 14397):

Ramię uniesione poziomo na wprost: 2500 kg

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Ramię uniesione poziomo przy skręcie: 2060 kg

Obciążenie wywracające z widłami do palet (ISO 14397):

Ramię uniesione poziomo na wprost: 2060 kg

Ramię uniesione poziomo przy skręcie: 1700 kg

Koła 19.0/45-17

Pojemności zbiorników Paliwo: 70 l

Napęd Rodzaj napędu: Hydrauliczny

Prędkość jazdy 0–10 km/h; 0–24 km/h

Wymiary

A: Długość całkowita z łyżką: 5050 mm

B: Długość całkowita bez łyżki: 4020 mm

C: Odległość od środka przedniej osi do sworznia: 785 mm

D: Rozstaw osi: 2160 mm

E: Zwis tylny: 975 mm

F: Wysokość do szczytu konstrukcji FOPS: 2480 mm

H: Wysokość siedzenia: 1440 mm

J: Całkowita wysokość robocza: 4210 mm

K: Maksymalna wysokość obrotu łyżki: 3430 mm

L: Wysokość załadunku nad głową: 3130 mm

M: Maksymalna wysokość zrzutu: 2415 mm

N: Odległość robocza dla M: 625 mm

O: Głębokość kopania: 120 mm

P: Całkowita szerokość: 1770 mm

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Q: Szerokość toru: 1295 mm

S: Prześwit: 265 mm

T: Promień na zewnętrznej krawędzi: 4270 mm

U: Maksymalny promień skrętu: 3960 mm

V: Wewnętrzny promień skrętu: 1990 mm

W: Kąt skrętu: 40°

X: Kąt cofania przy maks. wysokości podnoszenia: 46°

Y: Maksymalny kąt zrzutu: 45°

Z: Kąt przechyłu na podłożu: 47°

α : Kąt zejścia: 35°

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz