



Kania Wałcz



**MINI ŁADOWARKA SCHMIDT 3530 Z ŁYŻKO-
KROKODYLEM, KABINA OTWARTA, SILNIK KUBOTA
,RAMIĘ 290 CM**

93800,00 zł +23% VAT

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Ładowarka SCHMiDT 3530 Kabina otwarta

Model 3530 to kompaktowa ładowarka stworzona do wydajnej pracy w każdych warunkach. Dzięki silnikowi Kubota D1105-EF02 (EURO 5) łączy wysoką moc 18,2 kW z niskim zużyciem paliwa. Maksymalny udźwig do 1100 kg i solidny, wszechstronny system hydrauliczny pozwalają pracować sprawnie zarówno z łyżką, widłami do palet, jak i całą gamą innego osprzętu.

Kompaktowe wymiary (szer. 830 mm, prześwit 174 mm) oraz promień skrętu na zewnętrznej krawędzi 2220 mm gwarantują wyjątkową zwrotność w ciasnych przestrzeniach. Prędkość jazdy do 12 km/h i pojemny zbiornik 26 l sprawiają, że każde zadanie wykonasz szybko i komfortowo. Bezpieczeństwo zapewnia kabina FOPS, chroniąca operatora przed spadającymi przedmiotami (certyfikat ISO 3449). Solidna konstrukcja, wydajny hydrauliczny układ i wszechstronne możliwości czynią model 3530 niezawodnym partnerem w pracy rolniczej i przemysłowej.

- Płynna precyzyjna praca, jaką zapewnia napęd hydrostatyczny
- Waga maszyny: 1680-1720 kg
- Maksymalna siła udźwigu: 1100 kg
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 2900 mm
- Silnik Kubota o mocy 25 KM
- Intuicyjna obsługa: wielofunkcyjny joystick i wyświetlacz umieszczony w kierownicy

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

- Szybkozłącze hydrauliczne
- Mocne oświetlenie LED
- Dwie szerokości opon do wyboru
- Hydraulika Bondioli & Pavesi
- Rozdzielacz hydrauliczny: Bucher, Made in Italy

Silnik

- **KUBOTA D1105-EF02**
 - **Norma emisji:** EURO 5
 - **Moc:** 18.2 kW (przy 3000 rpm)
 - **Max moment obrotowy:** 71.4 Nm/1600 rpm
 - **Liczba cylindrów:** 3
 - **Pojemność skokowa:** 1123 cm³
 - **Układ chłodzenia:** Wodny
 - **Napięcie robocze:** 12 V
 - **Pojemność akumulatora:** 60 Ah
-

Masa i Udźwig

- **Ciężar roboczy:** 1680-1720 kg
- **Maksymalna siła udźwigu:** 1100 kg

Obciążenie znamionowe z łyżką (ISO 14397):

- **Przy uniesionym ramieniu na wprost:**
 - Ramię 290 cm: **850 kg**
- **Przy uniesionym ramieniu przy skręcie:**
 - Ramię 290 cm: **550 kg**

Obciążenie znamionowe z widłami do palet (ISO 14397):

- **Przy uniesionym ramieniu na wprost:**
 - Ramię 290 cm: **600 kg**
 - **Przy uniesionym ramieniu przy skręcie:**
 - Ramię 290 cm: **420 kg**
-

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Dane Eksploatacyjne

- **Prędkość jazdy:** 0–12 km/h
 - **Pojemność zbiornika paliwa:** 26 l
 - **Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego:** 40 l
-

Układ Hydrauliczny

Napęd hydrauliczny , jeden bieg

- **Wydajność:** 84 l/min
- **Ciśnienie robocze:** 300 bar

Sterowanie hydrauliczne:

- **Wydajność:** 32 l/min
 - **Ciśnienie robocze:** 180 bar
-

Wymiary

- **A:** Szerokość nad oponami: **830 mm**
- **B:** Minimalny prześwit: **174 mm**
- **D:** Szerokość całkowita: **1110 mm**
- **E:** Maksymalna wysokość podnoszenia: **3440 mm**
- **F:** Maksymalna wysokość do sworznia zawiasu: **2900 mm**
- **G:** Wysokość przenoszenia: **2596 mm**
- **H:** Maksymalna wysokość zrzutu: **2066 mm**
- **I:** Zasięg przy maksymalnej wysokości podnoszenia: **613 mm**
- **J:** Głębokość kopania: **170 mm**
- **K:** Odległość od środka przedniej osi do zaczepu: **550 mm**
- **L:** Rozstaw osi: **1370 mm**
- **M:** Odległość od tylnej osi do zderzaka: **960 mm**
- **N:** Długość całkowita bez łyżki: **2960 mm**
- **O:** Długość całkowita z łyżką: **3780 mm**
- **P:** Wysokość zaczepu: **585 mm**
- **Q:** Wysokość siedzenia: **1128 mm**
- **R:** Wysokość do szczytu konstrukcji FOPS: **2210 mm**
- **S:** Kąt pochylenia do tyłu przy maksymalnym udźwigu: **49°**
- **T:** Maksymalny kąt zrzutu: **43°**
- **U:** Kąt odchylenia – podłoże: **50°**

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

- **V:** Kąt zejścia: **25°**
- **W:** Promień skrętu: **45°**
- **X:** Minimalny promień skrętu: **2590 mm**
- **Y:** Promień skrętu na zewnętrznej krawędzi: **2220 mm**
- **Z:** Promień skrętu na wewnętrznej krawędzi: **1110 mm**

Opony

- **Szerokość (26×12-12 AS):** 1110 mm

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz