



Kania Wałcz



OBNIŻKA CEN! PRZYCZEPA BUDOWLANA T679/2 PRONAR Z NADSTAWAMI

~~106010,00 zł~~ Pierwotna cena wynosiła:

~~106010,00 zł~~ **93000,00 zł** Aktualna cena wynosi:

93000,00 zł. +23% VAT

DOSTĘPNA NA PLACU

Opcje dodatkowe w cenie przyczepy:

- **Nadstawy 800 mm x 2,5 z oknem z plexi, ścianą tylną wahliwą, uszczelką, poprzeczką środkową, drabinką i stopniami wewnętrznymi, powiększające pojemność ładunkową przyczepy do 16,6 m³**
- **Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym**
ZAMIENNIE
- **Zaczep dyszla sztywny z okiem FI40mm do łączenia z górnym zaczepem ciągnika**
- **OGUMIENIE 500/60-22,5**

*Załączone zdjęcia przedstawiają przyczepę na innym ogumieniu. Ogłoszenie dotyczy przyczepy na ogumieniu podanym w treści ogłoszenia.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Przyczepa PRONAR T679/2 sprawdza się znakomicie podczas transportowania gruzu, kamieni, żwiru i innych materiałów lub odpadów budowlanych używanych przy budowach i rozbiórkach. Skrzynia ładunkowa o ponadprzeciętnych parametrach umożliwia użytkowanie przyczepy w trudnych warunkach przez wiele lat.

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Tylna klapa otwierana hydraulicznie do dołu, ułatwia wyładunek przewożonych materiałów i zapobiega wysypywaniu zawartości pod przyczepę. Tylne lampy oświetleniowe osłonięte są przez metalowe kratki zabezpieczające je przed przypadkowym uszkodzeniem.

WYPOSAŻENIE

Bardzo mocna skrzynia ładunkowa o budowie skorupowej, typu kamieniarka, z pionowymi żebrami wzmacniającymi na ścianach

Hydrauliczna klapa tylna o wysokości 450mm uchylana do dołu.

Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili stalowych; uniwersalna, przystosowana do montażu dyszla górnego lub dolnego.

Zawieszenie tandem na 4 resorach parabolicznych, z wahaczami wyrównawczymi, z rozstawem osi 1325 mm, z osiami sztywnymi wyposażonymi w hamulce bębnowe o wymiarach Ø400x80

Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika

Zaczep dyszla sztywny fi 40 do łączenia z górnym zaczepem ciągnika

Hydraulicznie nożycowa podpora dyszla z odcinającym zaworem kulowym

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Błotniki plastikowe osłaniające tylne koła

Dwa klipy do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Instalacja oświetlenia 12V, z tylnym gniazdem elektrycznym, z lampami żarówkowymi, z hermetycznymi połączeniami, z oświetleniem obrysowym

Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

Instalacja hydrauliczna wywrotu automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywrót, z grubymi linami zabezpieczającymi

Siłownik teleskopowy na zawieszeniu przegubowym

Tylne urządzenie zabezpieczające (zderzak) – homologowane, sztywne

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika

System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich

chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV

Kolorystyka malowania skrzyni szary grafit RAL7021 PRONAR

Kolorystyka malowania podwozia bordo RAL15-0590 PRONAR

Dopuszczalna masa całkowita 16350 [kg]

Ładowność 12000 [kg]

Masa własna 4350 [kg]

Pojemność ładunkowa 7,7 [m³] – z nadstawami do 16,6 m³

Powierzchnia ładunkowa 10,9 [m²]

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz (górze/dół) 4625/4500 [mm]

Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz 2410 [mm]

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) 6230/2546/2080 [mm]

Wysokość ścian skrzyni 700 +800 [mm]

Grubość blachy podłogi/ściany 10/8 [mm]

Wysokość platformy od podłoża 1240 [mm]

Rozstaw kół 1860 [mm]

Zawieszenie resory paraboliczne

Obciążenie oka dyszla 2000 [kg]

Rozmiar ogumienia 500/60-22,5

Prędkość konstrukcyjna 40 [km/h]

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

System wywrotu jednostronny

Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 2150mm/28L/200bar

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 83,2/61 [KM/kW]

Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu) 55 [°]

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz