



Kania Wałcz



OPRYSKIWACZ PRZYCZEPIANY 3000/21 BIARDZKI HYDROPAK

94000,00 zł +23% VAT

Opryskiwacz ciągany 3000 litrów, belka 21m z komputerem COMMAND 190 HYDRO BIARDZKI

Opryskiwacz przyczepiany 3000/21 BIARDZKI

Hydropak to profesjonalne urządzenie stworzone z myślą o wymagających gospodarstwach, które oczekują maksymalnej efektywności i precyzji oprysku. Duży zbiornik o pojemności 3000 litrów z polietylenu LLD-PE z powiększonym wskaźnikiem poziomu cieczy umożliwia pracę na dużych arealach bez częstego uzupełniania cieczy. Belka polowa o szerokości 21 m, podnoszona i rozkładana hydraulicznie z użyciem hydroakumulatorów oraz siłowników dwustronnego działania, zapewnia stabilność i równomierne rozprawdanie cieczy nawet na nierównym terenie.

TECHNOLOGIA I PRECYZJA W KAŻDYM DETALU

Opryskiwacz Hydropak został wyposażony w pompy Bertolini Poly – model 2150 VS o wydajności 150 l/min do standardowych zastosowań oraz model 2180 VD o wydajności 170 l/min do belki 21 m – co zapewnia szybki i równomierny przepływ cieczy. Mieszadło hydrauliczne eżektorowe utrzymuje jednakowe stężenie cieczy w całym zbiorniku, a czterostopniowy system filtracji (sito wlewowe, filtr ssawny, filtr samoczyszczący przy rozdzielaczu, filtry w oprawach rozpylaczy) gwarantuje bezpieczeństwo i niezawodność pracy.

Rozdzielacz stałociśnieniowy Fermo z kompensacją ciśnienia zapewnia stałe ciśnienie

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

robocze niezależnie od liczby pracujących rozpylaczy, a potrójne rozpylacze obrotowe z zaworkami przeciw kropelkowymi i dyszą do RSM gwarantują precyzyjne i równomierne nanoszenie cieczy na całej szerokości belki. Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym ułatwia przygotowanie cieczy roboczej, a manometr glicerynowy pozwala monitorować ciśnienie robocze.

OPIS SZCZEGÓŁOWY

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zbiornik 3000 litrów wykonany z Polietylenu LLD-PE, z powiększonym wskaźnikiem poziomu cieczy
- Szerokość belki polowej 21 m podnoszona hydraulicznie, rozkładana hydraulicznie + hydroakumulator, stabilizacja wymuszona siłownikiem dwustronnego działania + hydroakumulatory
- Pompa Bertolini Poly 2150 VS 150l/m
- Do belki 21 m standardowo montowana jest pompa Bertolini Poly 2180 VD o wydajności 170 l/min
- Zaczep obrotowo-skrętny kopiujący ślad ciągnika na uwrociach
- Mieszadło hydrauliczne eżektorowe zapewnia utrzymanie jednakowego stężenia cieczy roboczej
- Czterostopniowy system filtrowania cieczy (I stopień sito wlewowe, II stopień filtr ssawny, III stopień filtr samoczyszczący przy rozdzielaczu, IV stopień filterki w oprawach rozpylaczy)
- Rozwadniacz środków chemicznych w sicie wlewowym
- Manometr glicerynowy
- Błotniki
- Koła 9,5 x 36
- Oświetlenie drogowe
- Zbiornik na czystą wodę o pojemności 15 litrów (do mycia rąk)
- Zbiornik do płukania układu o pojemności 10% zbiornika głównego
- Rozdzielacz stałociśnieniowy Fermo z kompensacją ciśnienia zapewniający stałe ciśnienie bez względu na zmienną ilość pracujących rozpylaczy
- Potrójne rozpylacze obrotowe w formie głowicy z zaworkami przeciw kropelkowymi oraz dyszą do RSM
- Rama oraz belka opryskiwacza, oczyszczona w procesie śrutowania następnie malowana proszkowo co zapewnia najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne
- Hamulce pneumatyczne

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA UŻYTKOWANIA

Hydropak został zaprojektowany z myślą o komforcie operatora i trwałości sprzętu. Rama i belka opryskiwacza zostały oczyszczone w procesie śrutowania i zabezpieczone malowaniem proszkowym, co zapewnia maksymalną odporność na korozję. Hamulce pneumatyczne, oświetlenie drogowe, koła 9,5 x 36, zbiornik na czystą wodę do mycia rąk oraz zbiornik do płukania układu zwiększają bezpieczeństwo pracy i ułatwiają codzienną obsługę.

BIARDZKI HYDROPAK 3000/21 – WYDAJNOŚĆ, KTÓRA ROBI RÓŻNICĘ

Opryskiwacz przyczepiany 3000/21 BIARDZKI Hydropak to synonim wydajności, precyzji i niezawodności. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań hydraulicznych i filtracyjnych, profesjonalnej konstrukcji belki oraz dużemu zbiornikowi. Sprawdzi się w każdym gospodarstwie wymagającym szybkiego i równomiernego opryskiwania na dużych powierzchniach. To sprzęt, który pozwala pracować sprawnie, oszczędnie i bezpiecznie, gwarantując najwyższą jakość ochrony roślin.

BIARDZKI 3000/21 TYP P-329/44

Pojemność zbiornika – 3000 litrów

Typ zbiornika – polietylenowy LLD-PE

Zbiornik na czystą wodę do płukania układu – tak

Zbiornik na wodę do mycia rąk – tak

Szerokość robocza belki – 21 m

Stabilizacja belki – hydrauliczna

Belka rozkładana i podnoszona hydraulicznie

Rozpylacze szczelinowe MMAT Agro Technology 0,2;0,3+RSM-KR 5

Pompa BERTOLINI POLY 2180 VD 170l/min

Wydajność pompy – 170 l/min

Rozdzielacz stałociśnieniowy AGROPLAST

Głowice Potrójna obrotowa z zaworkiem przeciw kroplowym

Instalacja elektryczna – TAK

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Koła 9,5×36

Zaczep obrotowy skrętny

Oświetlenie drogowe

Układ hamulcowy

OPCJE DODATKOWE W CENIE OPRYSKIWACZA: płuczka zbiornika, rozwadniacz boczny środków chemicznych, KOMPUTER COMMAND 190 HYDRO (GPS predkość) z panelem hydro-sterowanie elektryczne rozkładanie lanc hydraulicznych (7 sekcji) . Ponadto oświetlenie LED belki roboczej 2x halogen LED oraz znacznik pianowy.

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz