



Kania Wąlczy



POSYPYWARKA CIĄGNIONA T131 PRONAR

66930,00 zł +23% VAT

T131 wersja standard

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Posypywarki T130 T131 T132 ciągnięte za traktorem i napędzane z jego układu hydraulicznego są przeznaczone do zimowego posypywania dróg piaskiem i solą. Skrzynia załadunkowa o pojemności od 2 do 4 m³ jest usztywniona za pomocą wewnętrznej kraty stabilizującej oraz specjalnych profili bocznych, a zamontowane nad nią sito zapobiega załadunkowi zbrylonego materiału oraz kamieni. Doskonale zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych stanowią dwuskładnikowe materiały chemoutwardzalne. Precyzyjna regulacja prędkości posuwu taśmy podającej oraz położenia tarcz rozsiewających i ich łopatek gwarantuje dokładne dozowanie każdego materiału i bardzo równomierny rozrzut piasku.

Wyposażenie standardowe:

Rodzaj ramy podwozia- prostokątna z profili zamkniętych

Rodzaj dyszla- dyszel sztywny do łączenia z dolnymi zaczepami ciągnika

Rodzaj zaczepu dyszla- obrotowy z okiem fi-50mm

Rodzaj podpory dyszla: prosta ze składanym kółkiem stalowym

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Napęd taśmowy mechanizmu podającego – silnik hydrauliczny

Napęd tarcz adaptera rozsypującego – silniki hydrauliczne

Sterowanie prędkością posuwu taśmy podającej – płynne zaworem hydraulicznym

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Błotniki kół

Sito skrzyni ładunkowej z podporą serwisową

Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe

Kolorystyka malowania podwozia czarny RAL9005

Kolorystyka malowania nadwozia pomarańczowy RAL2008

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Plandeka sznurowana

Dopuszczalna masa całkowita: 5160 kg

Ładowność: 3800 kg

Masa własna: 1360 kg

Pojemność ładunkowa: 3 m³

Powierzchnia zasypowa* 4,4 m²

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz: 3300 mm

Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz: 1386 mm

Wysokość skrzyni ładunkowej: 815 mm

Wysokość powierzchni zasypowej: 1950 mm

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) 5500/1840/1950 mm

Zawieszenie: sztywne

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Obciążenie oka dyszla: 1000 kg

Rozmiar ogumienia: 11.5/80-15.3

Prędkość konstrukcyjna: 40 km/h

Szerokość taśmy mechanizmu podającego: 800 mm

Ilość tarcz adaptera rozsypującego: 2 szt

Maksymalne obroty tarcz adaptera rozsypującego: 150* obr/min

Szerokość rozsypywania: 1800-2800 mm

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika: 44/60 kW/KM

Ciśnienie instalacji hydraulicznej: 16 MPa

Minimalna wydajność instalacji hydraulicznej ciągnika: 32 l/min

* przy wydatku oleju 32l/min

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz