



Kania Wałcz



OBNIŻKA CEN!! PRZYCZEPA BUDOWLANA T679/3 PRONAR

79590,00 zł Pierwotna cena wynosiła:

79590,00 zł. ~~70000,00 zł~~ Aktualna cena wynosi:

70000,00 zł. +23% VAT

DOSTĘPNA NA PLACU

T679/3 przyczepa skorupowa-kamieniarka o ładowności 10t -HOMOLOGACJA EU

Opcje dodatkowe w cenie:

- Przedni daszek skrzyni ładunkowej
- Dodatkowa kłapa tylna rozwierno - wahlowa
- Tylne urządzenie zabezpieczające (zderzak) - homologowane, sztywne - wymagane przy homologacji EU

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Przyczepa rolnicza PRONAR T679/3 to najnowszy model przyczepy skorupowej – kamieniarki. Przeznaczona do transportu produktów rolnych, gruzu, kamieni, żwiru, piasku, gliny i kruszywa. Szeroka skrzynia ładunkowa oraz zaczepy mocujące, umożliwia załadunek i przewożenie pojazdów budowlanych, np. koparek. Przyczepa rolnicza PRONAR T679/3 to solidna i wytrzymała konstrukcja, wykonana z wysokiej jakości materiałów, która świetnie sprawdzi się w gospodarstwach rolnych, żwirowniach, zakładach kamieniarskich, firmach budowlanych- przy budowie dróg, mostów i budynków oraz wszelkich pracach wymagających transportu ciężkich materiałów i urządzeń.

- Dopuszczalna masa całkowita 13200 [kg]
- Ładowność 10360 [kg]
- Masa własna 2840 [kg]

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

- Pojemność ładunkowa (bez nadstaw) 6,4 [m³]
- Powierzchnia ładunkowa (rama tylna wsunięta/wysunięta) 9,7 [m²]
- Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4000 [mm]
- Szerokość powierzchni ładunkowej wewnątrz 2416 [mm]
- Wysokość skrzyni ładunkowej 648 [mm]
- Wymiary gabarytowe (dł./szer./wys.) 5674/2550/1775 [mm]
- Wysokość platformy od podłoża 1085 [mm]
- Grubość blachy skrzyni ładunkowej (podłoga + ściany boczne) 6 [mm]
- Grubość blachy skrzyni ładunkowej (ściana przednia + tylna) 4 [mm]
- Rozstaw kół 1990 [mm]
- Zawieszenie Tandem z wahaczami podłużnymi
- Rozmiar ogumienia 500/50-17
- Obciążenie oka dyszla 1800 [kg]
- Prędkość konstrukcyjna 40 [km/h]
- System wywrotu jednostronny
- Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 1700mm/13L/200bar
- Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu) 50 [°]
- Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 69,4/51 [KM/kW]

Wypożyczenie standardowe

Mocna skrzynia ładunkowa o budowie skorupowej, typu kamieniarka, z pionowymi żebrami wzmacniającymi na ścianach, ściana boczna i podłoga wykonana z jednego arkusza blachy, jedno gięcie 90° pomiędzy ścianą a podłogą, w ścianach 4 zagłębione zaczepy do mocowania ładunku

Hydrauliczna kłapa tylna o wysokości 325mm uchylana do dołu

Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili stalowych; uniwersalna, przystosowana do montażu dyszla górnego lub dolnego

Zawieszenie tandem z wahaczami podłużnymi, z rozstawem osi 1120 mm, z półosiami wyposażonymi w hamulce bębnowe o wymiarach Ø300×90

Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika

Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø50mm do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika

Mechaniczna teleskopowa podpora dyszla, z przekładnią kątową, ze sztywną stopą

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Instalacja oświetleniowa 12V z wyjściem do drugiej przyczepy, z lampami LED, z hermetycznymi połączeniami, z oświetleniem obrysowym

Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

Przewód przyłączeniowy spiralny instalacji oświetleniowej

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania z hamowanymi wszystkimi półosiami (homologowana) – wymagane przy homologacji EU

Siłownik teleskopowy wywrotu z zawiesiem przegubowym

Drabinka ułatwiająca dostęp do skrzyni ładunkowej.

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej

Kolorystyka malowania podwozia bordo RAL15-0590 PRONAR

Kolorystyka malowania skrzyni szary grafit RAL7021 PRONAR

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz