



Kania Wałcz



PRZYCZEPA BUDOWLANA T701HP PRONAR

~~183270,00 zł~~ Pierwotna cena wynosiła:

183270,00 zł. 161000,00 zł Aktualna cena wynosi:

161000,00 zł. +23% VAT

T701HP z dodatkowym wyposażeniem w cenie

Dyszel uniwersalny sztywny amortyzowany hydraulicznie, z płynną regulacją wysokości, do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika,
Ogumienie 600/55R26,5 165D (176A8) 885 ALLIANCE

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Wyposażenie standardowe

Skrzynia ładunkowa typu halfpipe (samonośna konstrukcja o przekroju połowy rury, bez podłużnic), wykonana z blachy trudnościeralnej HARDOX 450HB

Przedni daszek skrzyni ładunkowej

System wywrotu skrzyni – jednostronny (do tyłu)

Ściana tylna wahliwa z gumową uszczelką, podnoszona hydraulicznie, z mechaniczną blokadą na rolkach

Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili 300x200, ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości

Rama podwozia przystosowana do montażu dyszla amortyzowanego sprężynami stalowymi lub hydraulicznie

Zawieszenie boogie (24 tonowe) na resorach parabolicznych, z rozstawem osi 1600mm, z osiami sztywnymi o

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

przekroju 150x150 wyposażonymi w hamulce bębnowe o wymiarach $\varnothing 406 \times 140 \text{ mm}$

Dyszel uniwersalny sztywny amortyzowany sprężyną stalową, z regulacją wysokości, do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika

Zaczep dyszla obrotowy z okiem $\varnothing 50 \text{ mm}$ do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika

Podpora dyszla teleskopowa z dwustopniową przekładnią

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ręcznym regulatorem siły hamowania

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Instalacja oświetlenia 12V (LED), z hermetycznymi połączeniami, z oświetleniem obrysowym

Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej

Instalacja hydrauliczna wywrotu bez wyjścia na tył, z dodatkowym przewodem do szybkiego opuszczania skrzyni

Siłownik wywrotu teleskopowy, czołowy

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Błotniki plastikowe (za kołem tylnym) oraz metalowa osłona nad kołami

Tylne urządzenie zabezpieczające (zderzak) – homologowane, składane

chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV

Fartuch tylny na zawiasach

Ucha zaczepowe (2szt.) na tylnej belce ramy dolnej

System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV

Kolorystyka malowania podwozia bordo RAL 15-0590 PRONAR

Kolorystyka malowania skrzyni szary grafit RAL 7021 PRONAR

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita 24000 [kg]

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Dopuszczalna masa całkowita 21000* [kg]

Ładowność 15100** [kg]

Masa własna 5900 [kg]

Pojemność ładunkowa 12,5 [m³]

Powierzchnia ładunkowa 13,5 [m²]

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz (góra/dół) 5300 [mm]

Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz (trapez) 2250/2300 [mm]

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) 7570/2550/2840 [mm]

Wysokość ścian skrzyni 1250 [mm]

Grubość blachy podłogi/ściany 6/6 [mm]

Wysokość załadunku 2480 [mm]

Rozstaw kół 1960 [mm]

Zawieszenie bogie, resory paraboliczne

Obciążenie oka dyszla 3000 [kg]

Rozmiar ogumienia 550/60-22,5 20PR

Prędkość konstrukcyjna 40 [km/h]

System wywrotu jednostronny

Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 4670mm/41L/200bar

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 125/92 [KM/kW]

Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu) 55 [°]

*Parametr: Dopuszczalna masa całkowita – uzależniony od ograniczeń prawnych na docelowym rynku, może się różnić od podanego.

**Parametr: Ładowność – uzależniony od ograniczeń prawnych na docelowym rynku oraz od kompletacji przyczepy, może się różnić od podanego.

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz