



Kania Wąlczyk



PRZYCZEPA DO PRZEWOZU BEL T023 PRONAR

~~70170,00 zł~~ Pierwotna cena wynosiła:

~~70170,00 zł~~ **61000,00 zł** Aktualna cena wynosi:

61000,00 zł. +23% VAT

Przyczepa w wersji standard

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Niezawodna, bezawaryjna i bardzo uniwersalna przyczepa platformowa. **Przyczepa PRONAR T023** doskonale sprawdza się w transporcie ładunków objętościowych, wymagających dużych, prostych powierzchni, głównie do przewozu bel słomy i sianokiszonki, palet i europalet. Można regulować długość platformy ładunkowej i dopasować długość ładunkową do parametrów ładunku. Odpowiednie pokrycie malarskie wysokiej jakości lakierami chemoutwardzalnymi zapewnia ochronę przed korozją. Dłuższą żywotność pojazdu zapewnia stabilne i mocne zawieszenie na resorach parabolicznych. Składane drabinki z przodu i z tyłu przyczepy zabezpieczają ładunek i zapewniają jego właściwe zamocowanie podczas transportu.

Wyposażenie standardowe

Platforma ładunkowa z płaskimi rantami bocznymi

Rodzaj ramy podwozia: prostokątna z profili otwartych

Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm

Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wąlczyk



Kania Wałcz

Drabinki oporowe: przednia i tylna

Regulowana rama tylna przedłużająca powierzchnię ładunkową

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Instalacja oświetlenia 12V z bocznymi światłami obrysowymi

Tylne zabezpieczenie najazdowe zgodne z 70/221/EWG, z lampami i miejscem na tablicę rejestracyjną

Tylne gniazdo elektryczne

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich

chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV

Kolorystyka malowania zielony RAL6010 PRONAR

Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita 16000 [kg]

Dopuszczalna masa całkowita 15000 [kg]

Ładowność 11300 [kg]

Masa własna 3700 [kg]

Powierzchnia ładunkowa 24 (26,2*) [m²]

Długość platformy ładunkowej 9695 [mm]

Długość powierzchni ładunkowej 9880 (10770*) [mm]

Szerokość powierzchni ładunkowej 2435** [mm]

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) 11995***/2500/2780 [mm]

Wysokość drabinek (od powierzchni ładunkowej) 1680 [mm]

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Grubość blachy podłogi 3 [mm]

Wysokość platformy od podłoża 1100 [mm]

Rozstaw kół 1730 [mm]

Zawieszenie resory paraboliczne

Rozmiar ogumienia 400/60-15,5

Prędkość konstrukcyjna 40 [km/h]

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 83,2/61 [KM/kW]

* Z wysuniętą ramą tylną przedłużającą platformę

** Szerokość skrzyni ładunkowej przystosowana do transportu EUROPALET

*** Długość ze schowaną ramą tylną

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz