



Kania Wałcz



PRZYCZEPA DWUOSIOWA T653/2 PRONAR NADSTAWY Z SIATKI

56620,00 zł Pierwotna cena wynosiła:

56620,00 zł. ~~49500,00 zł~~ Aktualna cena wynosi:

49500,00 zł. +23% VAT

OPCJE DODATKOWE W CENIE:

- **Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm (skręcane), zamiast nadstaw PF500**

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian

System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi o optymalnym rozstawie

Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą

Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej (skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do tyłu)

Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej

Ściany : z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF500mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami i zamkami; bez uchwytów do linek spinających

Szyber zsypany do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej

Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej

Rama podwozia prostokątna, spawana z otwartych profili stalowych

Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową

Osie jezdne z hamulcami bębnowymi Ø300x60mm

Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa

Postojowy hamulec ręczny z korbą

Instalacja oświetlenia 12V (żarówka) z tylnym gniazdem elektrycznym

Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem

Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej

Tylne zaczepek manualny, sztywny

Tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy

Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty

Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym

Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej

Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

Błotniki kół tylnych

Tylne urządzenie zabezpieczające (belka oświetleniowa) – homologowane

System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich

chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV

Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR

Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR

Dopuszczalna masa całkowita 8120 [kg]

Ładowność 6000 [kg]

Masa własna 2120 [kg]

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

Pojemność ładunkowa 8,2 [m³]

Powierzchnia ładunkowa 8,2 [m²]

Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4010 [mm]

Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz trapez: 2010/2060 [mm]

Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) 6140/2230/2170 [mm]

Wysokość ścian skrzyni 500 [mm]

Nadstawy o wysokości 1000mm z siatki 8mm (skręcane), zamiast nadstaw PF500

Grubość blachy podłogi/ściany 4/2 [mm]

Wysokość platformy od podłoża 1120 [mm]

Rozstaw kół 1600 [mm]

Zawieszenie resory paraboliczne

Obciążenie oka dyszla – [kg]

Rozmiar ogumienia 11,5/80-15,3

Prędkość konstrukcyjna 30 [km/h]

System wywrotu trójstronny

Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 1300mm/8L/160bar

Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 46,8/34,4 [KM/kW]

Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 42/46 [°]

*** Dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości 500+500mm**

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz