



Kania Wałcz



PRZYCZEPA DWUOSIOWA T672/2 PRONAR

86580,00 zł Pierwotna cena wynosiła:

86580,00 zł. 72000,00 zł Aktualna cena wynosi:

72000,00 zł. +23% VAT

T672/2 + opcje dodatkowe wliczone w cenę

Opcje dodatkowe wliczone w cenę:

Burty 600+600mm

Plandeka rolowana ze stelażem z odkładaną rurą centralną i bocznymi rurami podpierającymi

Balkon do obsługi plandeki

Rynna zsypowa

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Przyczepa Pronar 672/2 jest jedną z najpopularniejszych przyczep dwuosowych o średniej ładowności. Nadstawy zwiększają możliwości ładunkowe przyczepy, dlatego przy masie ładunku 11 ton (własnej jedynie 3,6 tony) jest doskonałym rozwiązaniem dla rolników posiadających większe gospodarstwa rolne. System otwierania burt i trzystronnego wywrotu pozwala na bardzo wygodny rozładunek w dowolnym miejscu. Minimalna moc ciągnika, z jakim może być agregowana przyczepa to ok. 70 KM.

Dzięki możliwości wyposażenia w nadstawy zwiększające objętość przyczepy, doskonale sprawdzają się do transportu rozdrobnionej (siecзки) zielonki traw, kukurydzy oraz biomasy

Wyposażenie standardowe

- Skrzynia ładunkowa z wahadłowym uniwersalnym systemem otwierania ścian
- System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi o optymalnym rozstawie

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

- Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą
 - Trapezowy kształt skrzyni ładunkowej (skrzynia rozszerza się o 50mm w kierunku do tyłu) ze wzmocnioną płytą podłogową
 - Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej
 - Ściany: z wysokiej jakości, mocnych, spawanych laserowo profili PF600mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi słupkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami
 - Linka spinająca ściany
 - Szyber zsypany do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej
 - Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
 - Rama podwozia prostokątna, spawana z zamkniętych profili stalowych
 - Dyszel typu Y z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
 - Układ kierowania: obrotnica kulkowa z ramą obrotową
 - Osie jezdne z hamulcami bębnowymi Ø400x80mm
 - Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa (z wyjściem na tył)
 - Postojowy hamulec ręczny z korbą
 - Instalacja oświetlenia 12V (żarówka) z tylnym gniazdem elektrycznym
 - Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem
 - Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej
 - Tylne zaczepek manualny, amortyzowany
 - Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty (z wyjściem na tył)
 - Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni ładunkowej z zawiesiem przegubowym
 - Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
 - Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
 - Błotniki kół tylnych
 - System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV
 - Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR
 - Kolorystyka malowania ścian zielony RAL6010 PRONAR
-
- Dopuszczalna masa całkowita 14000 [kg]
 - Ładowność* 10290 [kg]
 - Masa własna* 3710 [kg]
 - Pojemność ładunkowa 11,8 [m³]
 - Powierzchnia ładunkowa 9,8 [m²]
 - Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 4440 [mm]
 - Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz trapez: 2190/2240 [mm]
 - Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) 6520/2390/2580 [mm]

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



Kania Wałcz

- Wysokość ścian skrzyni 600+600(opcja) [mm]
- Grubość blachy podłogi/ściany 5/2,5 [mm]
- Wysokość platformy od podłoża 1345 [mm]
- Rozstaw kół 1700 [mm]
- Zawieszenie resory paraboliczne
- Obciążenie oka dyszla – [kg]
- Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5 Regenerowane
- Prędkość konstrukcyjna 40 [km/h]
- System wywrotu trójstronny
- Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) 1700/13L/200bar
- Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 78/57,3 [KM/kW]
- Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 50/46 [°]
- *dane uwzględniają kompletację przyczepy ze ścianami o wysokości 600+600

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz