



Kania Wałcz



ZAMIATARKA ZAWIESZANA AGATA ZM1600 PRONAR

23250,00 zł Pierwotna cena wynosiła:

23250,00 zł. ~~20900,00 zł~~ Aktualna cena wynosi:

20900,00 zł. +23% VAT

Zamiatarka jest wyposażona w szczotkę boczną, układ zraszania, kółko podporowe przednie. Mocowana na tuz ciągnika kat.I

Szczotka boczna jest na wyposażeniu luzem (nie jest zamontowana)

OPIS SZCZEGÓŁOWY

Zamiatarki serii AGATA ZM przeznaczona są do utrzymania czystości dróg komunikacyjnych, placów, parkingów oraz utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych. Dostępne są 4 szerokości robocze pozwalając dobrać wielkość maszyny do posiadanego nośnika. Sposoby mocowania pozwalają na współpracę zamiatarek z koparko-ładowarkami, wózkami widłowymi oraz ładowaczami czołowymi. Zamiatarki Agata umożliwiają zbieranie i usuwanie zanieczyszczeń lub, po zdemontowaniu kosza i skośnym ustawieniu, tylko ich podmiatanie na prawą/lewą stronę, a w sezonie zimowym mogą być również wykorzystywane do odgarniania śniegu. Świetnie sprawdzają się w oczyszczaniu jezdni z piasku zalegającego wzdłuż krawężników. Dostępne są opcje wyposażenia w układ zraszania co daje zmniejszenie emisji pyłu i kurzu oraz szczotkę talerzową boczną, która umożliwia podmiatanie spod krawężników.

Zamiatarki zasilane są jednej pary złączy co pozwala na pracę z nośnikami bez rozbudowanej hydrauliki siłowej. Oferowane są różne rodzaje włosia szczotki, dobierane w zależności od rodzaju i stopnia zanieczyszczenia powierzchni. Mogą być zamiatane m.in. śmieci komunalne, piach, żwir, trociny, liście itp zanieczyszczenia spotykane na terenach miejskich.

Sposób mocowania na ciągniku TUZ kat. I i II wąskiej

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz



Kania Włocz

Napęd szczotki głównej średnio twardej silnik hydrauliczny

Opróżnianie kosza hydraulicznie

Szerokość robocza 1600 mm

Pojemność wanny zbierającej zanieczyszczenia 200 dm³

Ciśnienie robocze oleju 16- 20 MPa

Zalecana prędkość obrotowa walca zamiatającego 100 obr./min

Maksymalna prędkość obrotowa walca zamiatającego 130 obr./min

Zalecana prędkość zmiatania 6 km/h

Wydajność powierzchni dla zalecanej prędkości 9500 m²/h

Ciężar maszyny 375 kg

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz