



Kania Walcz



ZGRABIARKA KARUZELOWA ZK 350 WIR TANDEM SIPMA

22300,00 zł 17500,00 zł +23% VAT

Zgrabiarka ZK 350 WIR wersja standard

GALERIA ZDJĘĆ



[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzeska 39, 78-600 Wałcz



OPIS SZCZEGÓŁOWY

Zgrabiarki SIPMA ZK 350 WIR i SIPMA ZK 450 WIR są przeznaczone do grabienia zielonki, podsuszanej zielonki, słomy i siana.

Zgrabianie pokosów jest bardzo ważnym elementem całego procesu zbioru i konserwacji zielonek. Stosowanie zgrabiarek karuzelowych zapewnia uzyskanie odpowiedniej jakości pokosu, nie niszczy delikatnych części traw i nie obniża ich wartości pokarmowych oraz znacząco wpływa na wydajność i jakość pracy następnych maszyn w linii technologicznej - pras zwijających.

- Spawany korpus z przegubowo zamocowaną ramą przednią umożliwia zawieszenie zgrabiarki na TUZ ciągnika, zapewnia duży komfort pracy oraz doskonałe kopiowanie terenu.
 - Przekładnia olejowa zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę.
- Ramiona grabiące na których zamocowano po 3 podwójne palce grabiące (SIPMA ZK 350 WIR) zapewniają skuteczne zgrabianie pokosu oraz ułożenie równego i przewiewnego wału.
- Zabezpieczenia palców zgrabiających (wyposażenie dodatkowe) chronią przed zgubieniem palców w przypadku ich pęknięcia.
 - Regulowany ekran umożliwia ustawienie odpowiedniej szerokości formowanego wału.
- Łatwo dostępna korba umożliwia bezstopniową regulację wysokości palców grabiących od podłoża.
 - Szerokie ogumienie zapewnia wygodną i komfortową pracę.
- Położenie transportowe zapewnia wygodny transport i magazynowanie zgrabiarki. Przystawienie zgrabiarki w położenie transportowe (bez użycia narzędzi) umożliwiają składane ramiona grabiące i podnoszone barierki ochronne.
- Podwozie typu tandem zapobiega zanieczyszczaniu pokosu ziemią i szybkiemu zużyciu palców oraz zapewnia dokładne zgrabianie materiału. Rozwiązanie to jest szczególnie wskazane na polach, gdzie występują lokalne nierówności.

Model ZK 350 WIR

Sposób agregacji zgrabiarki zawieszana

Szerokość robocza mm 3500

Szerokość zgrabianego wałka mm 600 – 1400

Liczba wirników szt. 1

Średnica wirników mm 2625

Liczba ramion grabiących szt. 9

biuro@kania.agro.pl

Liczba palców grabiących na ramieniu szt. 3



Kania Wałcz

Rozmiar kół zespołu grabiącego 15 x 6.00 – 6

Maksymalna prędkość km/h 10

Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 25,5 (35)

Wyposażenie

wał przegubowo-teleskopowy

podwozie typu tandem

Wymiary w pozycji roboczej

długość mm 3210

szerokość mm 3500

wysokość mm 1110

Wymiary w pozycji transportowej

długość mm 3210

szerokość mm 1370

wysokość z wyjętymi grabiami mm 1200

wysokość z włożonymi grabiami mm 1750

Masa kg 397

[+48 67 250 07 30](tel:+48672500730)

biuro@kania.agro.pl

ul. Kołobrzaska 39, 78-600 Wałcz